

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



KÖSTER Sperrmörtel WU

Nr. P 240

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Eindeutiger Kenncode
des Produkttyps: | KÖSTER Sperrmörtel WU Nr.
W 534
6588 |
| 2. | Verwendungszweck | Betonersatzprodukt für die
statisch und nicht statisch
relevante Instandsetzung
verwendet durch
Mörtelauftrag von Hand
(3.1) Im Bauwesen und im
Ingenieurbau |
| 3. | Hersteller: | KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich |
| 4. | Systeme zur
Bewertung und
Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit: | System 4 |
| 5. | Harmonisierte Norm: | EN 1504-3: 2004 |
| 6. | Notifizierte Stellen: | n/a |

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	MW $\geq$ 10 MPa (Klasse R1)	System 4 EN 1504-3:2005	
Chloridionengehalt	$\leq$ 0,05%		
Haftvermögen	$\geq$ 0,8 MPa		
Behindertes Schwinden//Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	NPD		
Elastizitätsmodul	NPD		
Temperaturwechselwiderstand	NPD		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	NPD		
Brandklasse	A1		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eike Kunst
(Forschung und Entwicklung Export)

Aurich, 18.07.2025

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)